

# Digitaal aanleveren drukbestanden



Versie: 22-03-2021

Bedrijfsnaam	Remmert Dekker		
Adres	Knollendamstraat 159 1531 BD Wormer		
Contact		Website	<a href="http://www.remmertdekker.nl">www.remmertdekker.nl</a>
Telefoonnummer	+31(0)756811666	E-mail adres	<a href="mailto:info@remmertdekker.nl">info@remmertdekker.nl</a>

## Druk proces

Druktechniek	Offset	Drukmetaal	Karton
Drukmachine	KBA	Raster-soort	euclidian
Bestand aanleveren op:		Aantal lijnen/inch	175
Versie PDF 1,5 of hoger <b>Geen EPS of certified PDF!</b>		Resolutie 1:1 geplaatst	300 DPI
Max. inktdekking 260%		Indesign of Illustrator CS3/4/5/6/CC	

## Prepress Informatie

Maximum aantal kleuren	6 + vernis (dispersie)					
Druk volgorde	X	B	C	M	Y	X
Druk volgorde voor metaalinkt	X	B	C	M	Y	Gold
Bleed	5	mm				
Minimale negatieve lijndikte	0,2	mm				
Minimale positieve lijndikte	0,1	mm				
Minimaal aantal rasterpunten	3	%				
Maximaal aantal rasterpunten	95	%				
Minimaal negatief lettercorps	6	pts				
Maximaal positief lettercorps	5	pts				

## Barcode informatie

Barcode Oriëntatie	Hek		
Minimale afmeting barcode	80	%	
Barcode verbreding (BWR)	25	micron	
Wij kunnen een goed werkende barcode verzorgen mb.v. Artpro, <b>als u het 13 cijferig nummer doorgeeft!</b>			
<b>ISO 12647-2</b>			

## Proef Informatie

Rasterpunt compensatie beschikbaar
Proefsystem ICC
Printer Epson 9800

Upload uw bestanden via wettransfer: <https://wettransfer.com>

Tolerantie stansen	0,4 mm
--------------------	--------

Drukbestanden moeten opgemaakt zijn op een tekening van onze studio. De tekening kan aangeleverd worden in CF-2, Adobe Illustrator of PDF. Graag 5 mm overvul aanhouden op de snijlijnen, buiten het schone formaat. Laat de bedrukking ook onder de uitsparingen doorlopen, dit voorkomt problemen bij het sluiten als de uitsparing niet geheel goed is, na controle bij het sluiten van vlakken. Wanneer sprake is van een venster in een verpakking, altijd minimaal 15 mm (bij PE materiaal 20 mm) van de ril blijven, dit in verband met de technische realiseerbaarheid van de verpakking. Nadat de bestanden door ons digitaal zijn opgemaakt ontvangt u een pdf ter goedkeuring. Op verzoek kunnen wij U een kleurproef toe sturen. De proef geeft een goede indruk van het eindresultaat. Kleuren worden beïnvloed door de kleur van het karton waar op gedrukt wordt. Wanneer u zelf een proef levert, houdt dan rekening, dat de proef moet voldoen aan de ISO 12647-2 standaard. Kleurproeven die niet aan deze norm voldoen kunnen wij niet gebruiken als kleurmodel.